



Hlavný výstup(y)

Typ výstupu	DP 1.2
Produkčné výstupy	1
Genlock	NIE
Softvérová emulácia EDID	NIE
Hardvérová emulácia EDID	NIE

Riadiaci výstup

Typ výstupu 1	DP 1.2
Genlock	NIE
Softvérová emulácia EDID	NIE
Hardvérová emulácia EDID	NIE
Typ výstupu	DP 1.2
Genlock	NIE
Softvérová emulácia EDID	NIE
Hardvérová emulácia EDID	NIE

Konektivita

Sieťové porty 1Gb sieť	2
10Gb sieť	NIE
Podpora rozbočovačov	ÁNO - 4x HD výstup
Audio výstup	Stereo 1/8" TRS
Audio vstup	Stereo 1/8" TRS
LTC cez zvukový vstup	ÁNO
Zadné porty USB (typ A)	4 X USB 3
Predné porty USB (typ A)	2X USB 3.1
Napájací vstup	IEC (C14)
Napájacia slučka	NIE

Možnosti vstupu

Vstup NDI	OBSAHUJE
Výstup NDI	OBSAHUJE
Zachytávacie karty	1
LTC prostredníctvom zvuku	OBSAHUJE
Vyhradený vstup LTC	VOLITELNÉ
Dodatočná sieť 10Gb	VOLITELNÉ
AV-SDI	VOLITELNÉ
Duálne DVI-SL	VOLITELNÉ
Duálne 3G-SDI	VOLITELNÉ
Quad 3G-SDI	NIE
Duálne HDMI 2.0	NIE

Softvér

Počet mixov	6
Vrstvy na mix	16
ViewPorts	Neobmedzené
Prehrávanie bez kompresie	NIE
SHAPE 3D mapovanie	ÁNO
FreeFX Notch ekefty - 10 predpripravených	ÁNO

Fyzické vlastnosti

Veľkosť (rackové jednotky)	1U
Inštalovaná hĺbka	420mm
Inštalovaná šírka	425mm
Inštalovaná hmotnosť	8kg
Montáž	predné koľajnice
Napätie	100-250V 50/60Hz
Spotreba energie (max.)	300W
Odvádzanie tepla (max.)	1.000 btu/hr
Maximálna prevádzková teplota	0 C°
Min. prevádzková teplota	35 C°
Min. teplota skladovania	0 C°
Max. teplota skladovania	35 C°
Maximálna vlhkosť (nekondenzujúca)	95%

Špecifikácie

Jadrá CPU / vlákna	4 (8)
Rýchlosť CPU	3,6 GHz
Pamäť	16 GB
Typ pamäte	DDR4-2666
Disk operačného systému	500GB SSD
Veľkosť media disku	1 TB
Rýchlosť media disku	2,500 MB/s
4K (4096 x 2160) súbežné vrstvy	8

